



CANFILL

Isobarica

Sistema progettato per il riempimento isobarico di prodotti gassati (e piatti) in lattina di alluminio nei principali standard di mercato.

Il processo automatico prevede un flussaggio di CO₂ prima del riempimento e immediatamente prima della posa della chiusura.

Il sistema di aggraffatura monotesta è stato progettato ed è prodotto da Eurostar.



Prelievo LID con iniezione CO₂ o fobbing



Aggraffatrice monotesta



Valvola di riempimento isobarico lattina

PRODUZIONE

Configurabile per produzioni da 1.650 a 12.000 cph

CONTENITORE

Lattina alluminio nei principali standard di mercato

SCIACQUATURA

Uno o due trattamenti con ugello fisso o mobile

CHIUSURA

Aggraffatura easy open lid

CARATTERISTICHE GENERALI

- Telaio e struttura in acciaio inox AISI 304
- Dinamica con motoriduttori e trasmissioni cardaniche
- Ogni stazione protetta da frizione a sfera e sensore di segnalazione
- Alimentazione vasca di riempimento dal basso
- Flussaggio della lattina con CO₂ prima del riempimento
- Sonda analogica e valvola di alimentazione prodotto modulante
- Touch screen da 5,7"
- Connessione WiFi - Ethernet per assistenza e diagnostica in remoto
- Etc. (caratteristiche complete su richiesta)

OPZIONI DISPONIBILI

- Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316L
- Basamento inclinato
- Copertura superiore e flusso laminare
- Predisposizione connessione CIP
- Etc. (lista opzioni completa su richiesta)