



MEC ISO S

Isobarica meccanica

Sistema progettato per il riempimento di prodotti gassati come acqua e bibite.

La gamma di configurazioni e le opzioni disponibili consentono grande flessibilità di utilizzo.



Torretta multitest di applicazione chiusura

PRODUZIONE

Configurabile per produzioni da 1.000 a 24.000 bph

CONTENITORE

Vetro - PET

SCIACQUATURA

Uno o due trattamenti con ugello fisso o mobile

CHIUSURA

Tutti i più diffusi sistemi di chiusura destinati alle applicazioni specifiche

CARATTERISTICHE GENERALI

- Telaio e struttura in acciaio inox AISI 304
 - Dinamica con motoriduttori e trasmissioni cardaniche
 - Ogni stazione protetta da frizione a sfera e sensore di segnalazione
 - Touch screen da 5,7"
 - Connessione WiFi - Ethernet per assistenza e diagnostica in remoto
- Etc. (caratteristiche complete su richiesta)

OPZIONI DISPONIBILI

- Regolazione livelli centralizzata
 - Parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316L
 - Basamento inclinato
 - Copertura superiore e flusso laminare
 - Deaeratore e flussaggio di N₂
 - Predisposizione connessione CIP
- Etc. (lista opzioni completa su richiesta)